

Blast Chiller/Freezer Evox FT

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Upptiningsfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Teknisk info	SQX10FT40	SQX14FT50
Mått utv BxDxH	798x808x1850 mm	798x808x1850 mm
Anpassad för	10 x GN 1/1-40	14 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	40kg/90 min +90C...3C	50 kg/90 min +90C...3C
Infrysning	25kg/4 tim +90C...-18C	30 kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	2000 W	3500W
Kyleffekt	1400 W -30C/+45C	2700 W -30C/+45C