

**PORKKA**

# Inventus

Kyl- & frysskåp med  
ultraeffektiv energibesparing



Energieffektivt • Kostnadseffektivt • Miljövänligt

## Innehåll

Inventus C7 & F7.....	4
Inventus C8 & F8.....	6
Inventus C6 & F6.....	8

# Vi introducerar Inventus

en ny serie  
energieffektiva  
kyl- och frysskåp



## Porkka erbjuder ett nytt sortiment av kommersiella kyl- och frysskåp med ultraeffektiv energibesparing för användning i professionella kök och i andra matlagings- och förvaringsammanhang.

Vi sätter alltid våra kunder och miljön i första rummet. Inventus erbjuder därför både design och funktion med bästa möjliga isolering samt de mest effektiva komponenterna som finns att tillgå. Detta har gett oss möjligheten att utveckla en rad skåp som är bland de mest driftekonomiska i världen idag.

Våra skåp har testats av den oberoende webbplatsen [www.topten.eu](http://www.topten.eu) som A-klassificerat energiförbrukningen (0,97 kW per 24 timmar). Sannolikt kommer energikostnaderna att öka i framtiden, vilket gör Porkkas Inventus-skåp än mer kostnadsbesparande.

Med det senaste köldmediet R290 kan våra skåp användas i omgivningstemperaturer upp till +43°C och levereras med ett stort urval av tillbehör.


Porkka Inventus kyl- och frysskåp är utrustade med en helautomatisk, elektronisk termostat med utvändigt temperaturvisning. Effektivt och energibesparande helhermetiskt, luftkylt CFC/HCFC-fritt kylaggregat. Med automatisk tövattenavdunstning. Skåpen är invändigt i rostfrittstål och utvändigt i vitt eller rostfritt. Isoleringen består av 80-100 mm tjock CFC- och HCFC-fri skummad polyuretan. I skåpet finns fyra rostfria trådgallerhyllor som standard. Justerbara ben 150-200 mm som kan ersättas med hjul. Dörren levereras med lås, är självstängande och står öppen vid 90°C. Formpressade hyllgejdrar i vägg ger en flexibel och hygienisk användning.

Tre storlekar finns att tillgå. C7- och F7-modellerna är försedda med GN 2/1-hyllor i djup. C8 och F8 med GN 2/1 i bredd. C6 och F6 håller Euronorm-storlek på hyllorna eller bagariplåtar 400 (b) x 600 (d).

Inre och yttre ytor är tillverkade av rostfritt stål AISI 304 med möjlighet till polyesterbelagd vit stålplåt på utsidan, om så önskas.



Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor



Rostfria tipsäkra hyllor, enkelt justerbara i steg om 56 mm.



Enkelt utbytbar magnettätlist.



PU-isolering max 100 mm.



Botten i ett stycke med rundande hörn för enkel rengöring och hög hygien.



# Inventus C7 & F7

Designad för användning i professionella kök. C7 och F7-serien är försedda med GN 2/1-hyllor eller korgar.

Med det energieffektiva köldmediet R290 och ökad isoleringstjocklek vågar vi säga att skåpen är bland de mest energieffektiva i världen idag. Exempelvis använder våra kylskåp endast 0,97 kW per 24 timmar och A-klassas enligt [www.topten.eu](http://www.topten.eu).



Inventus C7

## Egenskaper

- Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor
- Dörrlarm samt larm vid felindikering alt öppen dörr
- Kondensorfilteralarm
- Exteriör och interiör yta i rostfritt stål AISI 304
- Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri polyuretan
- Effektiv, miljövänlig, energisparande och hermetiskt luftkyld med köldmediet R290
- Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm
- Dörr utrustad med lås, magnetätlist och kraftiga gångjärn
- 90° dörröppning
- Effektivt och energibesparande kylsystem med kondensorfilter
- Rostfria ben, justerbara från 130 mm till 205 mm

- Hygienisk interiör
- Rundade hörn
- Integrerade hyllgejdrar
- Elanslutning 230V/50 H

## Tillval

- Extra hyllplan efter behov
- Rostfria korgar
- Rostfria panelhyllor
- Låsbara hjul
- Kortare ben i rostfritt stål, justerbara från 70 mm till 105 mm
- Dörr med LED-belysning
- Fotpedal
- Hygientak



Porkka INVENTUS C7 med hjul (tillbehör)

## Fakta

Inventus	C7	F7
Temperaturområde	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivningstemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredd (mm)	730	730
Djup (mm)	870	870
Höjd (mm)	2100	2100
Höjd inkl. hjul (mm)	2070	2070
Inv. bredd (mm)	534	534
Inv. djup (mm)	675	675
Inv. höjd (mm)	1485	1485
Volym brutto/netto (liter)	609/501	609/501
Antal rostfria trädgallerhyllor	4	4
Vikt (kg)	162/152	162/152
El effekt (kW)	0.3	0.5
El anslutning (V)	230V/50Hz	230V/50Hz
Köldmedium	R290	R290
Energiklass*	A	A
Elförbrukning (kWh/dag)	0.978	2.978
Elförbrukning (kWh/år)	357	1087

\*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt [www.topten.eu](http://www.topten.eu).

Besök gärna [www.topten.eu](http://www.topten.eu) som bekräftar våra förbrukningsvärden..

# Inventus C8 & F8

Designad för användning i professionella kök. C8 och F8-serien är försedda med GN 2/1-hyllor eller korgar.

Ny lättavläst och användarvänlig display i kombination med användning av de senaste mest energieffektiva komponenterna gör att vi kan erbjuda ett av de mest energieffektiva skåpen på marknaden.



Inventus F8

## Egenskaper

- Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor
- Dörrlarm samt larm vid felindikering alt öppen dörr
- Kondensorfilteralarm
- Exteriör och interiör yta i rostfritt stål AISI 304
- Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri polyuretan
- Effektiv, miljövänlig, energisparande och hermetiskt luftkyld med köldmediet R290
- Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm
- Dörr utrustad med lås, magnettätlist och kraftiga gångjärn
- 90° dörröppning
- Effektivt och energibesparande kylsystem med kondensorfilter
- Rostfria ben, justerbara från 130 mm till 205 mm

- Hygienisk interiör
- Rundade hörn
- Integrerade hyllgejdrar
- Elanslutning 230V/50 H

## Tillval

- Extra hyllplan efter behov
- Rostfria korgar
- Rostfria panelhyllor
- Låsbara hjul
- Kortare ben i rostfritt stål, justerbara från 70 mm till 105 mm
- Dörr med LED-belysning
- Fotpedal
- Hygientak



Porkka INVENTUS C8

## Fakta

Inventus	C8	F8
Temperaturområde	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivningstemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredd (mm)	850	850
Djup (mm)	750	750
Höjd (mm)	2100	2100
Höjd inkl. hjul (mm)	2070	2070
Inv. bredd (mm)	654	654
Inv. djup (mm)	555	555
Inv. höjd (mm)	1485	1485
Volym brutto/netto (liter)	619/502	619/502
Antal rostfria trädgallerhyllor	4	4
Vikt (kg)	162/152	162/152
El effekt (kW)	0.3	0.5
El anslutning (V)	230V/50Hz	230V/50Hz
Köldmedium	R290	R290
Energiklass*	A	A
Elförbrukning (kWh/dag)	1.05	3.07
Elförbrukning (kWh/år)	383	1121

\*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt [www.topten.eu](http://www.topten.eu).

Besök gärna [www.topten.eu](http://www.topten.eu) som bekräftar våra förbrukningsvärden.

## Inventus C6 & F6

Designad för användning i det mindre köket eller bageriet. Inventus C6 och F6 passar väl in i utrymmeskrävande sammanhang och är därför idealisk för kök eller bagerier.

För cateringverksamheter levereras skåpet med fyra hyllor av rostfritt stål. Med bagerianpassning kan skåpet förvara upp emot 25 bageriplåtar (medföljer ej) med 40 mm avstånd mellan facken. Det inbyggda kondensorfilteret tas enkelt bort för rengöring.



**R290**  
REFRIGERANT

**Inventus C6**

### Egenskaper

- Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor
- Dörrlarm samt larm vid felindikering alt öppen dörr
- Kondensorfilteralarm
- Exteriör och interiör yta i rostfritt stål AISI 304
- Isolering max 100 mm i CFC-/HCFC-fri polyuretan
- Effektiv, miljövänlig, energisparande och hermetiskt luftkyld med köldmediet R290
- Rostfria hyllor, justerbara i steg om 56 mm
- Dörr utrustad med lås, magnetätlist och kraftiga gångjärn
- 90° dörröppning
- Effektivt och energibesparande kylsystem med kondensorfilter
- Rostfria ben, justerbara från 130 mm till 205 mm

- Hygienisk interiör
- Rundade hörn
- Integrerade hyllgejdrar
- Elanslutning 230V/50 H

### Tillval

- Extra hyllplan efter behov
- Rostfria panelhyllor
- Låsbara hjul
- Kortare ben i rostfritt stål, justerbara från 70 mm till 105 mm
- Dörr med LED-belysning
- Fotpedal
- Hygientak



**Porkka INVENTUS C6**

### Fakta

Inventus	C6	F6
Temperaturområde	-2...+12 °C	-26...-15 °C
Omgivningstemperatur	+16...+43 °C	+16...+43 °C
Bredd (mm)	600	600
Djup (mm)	760	760
Höjd (mm)	2100	2100
Höjd inkl. hjul (mm)	2070	2070
Inv. bredd (mm)	404	404
Inv. djup (mm)	610	610
Inv. höjd (mm)	1485	1485
Volym brutto/netto (liter)	421/350	421/350
Antal rostfria trädgallerhyllor	4	4
Vikt (kg)	142/132	142/132
El effekt (kW)	0.3	0.5
El anslutning (V)	230V/50Hz	230V/50Hz
Köldmedium	R290	R290
Energiklass*	A	A

\*Porkka Inventus kommersiella kyl- och frysskåp är några av de mest effektiva i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt [www.topten.eu](http://www.topten.eu).

Besök gärna [www.topten.eu](http://www.topten.eu) som bekräftar våra förbrukningsvärden.

## Porkka Finland Oy är en internationellt erkänd tillverkare av kyl-, förvarings- och serveringsutrustning

Porkka Finland Oy är en internationellt erkänd tillverkare av kyl-, förvarings- och serveringsutrustning. Sortimentet innehåller kyl-, frys- och uppvärmningsalternativ och våra kunder utgörs främst av storkök, restauranger, hotell, industrianläggningar, sjukhus, laboratorier och dagligvaruhandeln runt om i Europa.

Företagets huvudsakliga märknader finns utöver hemlandet, i Skandinavien, England, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien, Ryssland och Baltikum. Åttio procent av omsättningen genereras av affärsverksamhet utomlands och export. En pågående och flexibel utveckling av åtskilliga återförsäljare och representanter i utlandet säkerställer vår fortsatta tillväxt.

Porkkas framgång kommer sig av mångårig erfarenhet, en kundinriktad design och kontinuerlig produktutveckling.

Porkka Finland Oy tillhör koncernen Huurre Group. Produkter från Porkka och Huurre är kända för att vara högkvalitativa och tillförlitliga.



ISO 9001-kvaliteten på Porkka Finland Oys verksamhet kontrolleras av kvalitetssäkringssystemet Lloyd's Register Quality Assurance. Vi innehar även LRQA:s miljöcertifikat ISO 14001 enligt vilket miljöpåverkan under produktionen hålls till ett minimum.

CE-märkta produkter. Tillverkaren förbehåller sig rätten att genom kontinuerlig forskning och utveckling ändra tekniska specifikationer och design utan föregående meddelande.

Porkka Finland Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

# PORKKA

### Porkka Finland Oy

Soisalmentie 3  
FI-15860 Hollola, Finland  
Tel. +358 20 5555 12  
Fax +358 20 5555 497  
e-mail: [porkka@huurre.com](mailto:porkka@huurre.com)  
[www.porkka.com](http://www.porkka.com)

### Porkka Scandinavia AB

Industrigatan 21  
S-61933 Trosa, Sverige  
Tel. +46 156 348 40  
Fax +46 156 167 50  
e-post: [porkka@porkka.se](mailto:porkka@porkka.se)  
[www.porkka.se](http://www.porkka.se)

### Porkka Norge AS

Lensmannsliå 30  
N-1386 Asker, Norge  
Tel. +47 66 98 77 77  
Fax +47 66 98 77 88  
e-post: [salg@porkka.no](mailto:salg@porkka.no)  
[www.porkka.no](http://www.porkka.no)

### Porkka (U.K.) Limited

29B Greenhill Crescent  
Watford Business Park, Watford  
Hertfordshire, WD18 8YB, UK  
Tel. +44 1923 23 36 75  
Fax +44 1923 80 57 17  
e-mail: [sales@porkka.co.uk](mailto:sales@porkka.co.uk)  
[www.porkka.co.uk](http://www.porkka.co.uk)