

Frysskåp GGPv 6590 & 1490

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Fotpedal
- Rostfria hyllor
- Haccp
- 11 Förinställda program för temperatur och luftfuktighet
- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns drifttid
- Undertrycksventil
- Integrerad temperaturloggning
- Ggpv 1490 är delbar för enkel inbärning
- Rs485 /rs232 adapter inkl. Datalogg mjukvara



GGPv 6590



GGPv 1490

Teknisk info	GGPv 6590	GGPv 1490
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-10.....-35 °C	-10.....-26 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	147/130 kg	229/205 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm