

Upptining- & nedkylningsskåp ME701B DEC & MX701B

- Isolering 75 mm
- Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- Digital styrning förinställd på frysförvaring
- Flätkyl
- Upptining och kylförvaring (ME)
- Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- Karmvärme



ME701

MX701

Teknisk info	Upptiningskåp ME701B DEC	Nedkylningsskåp MX701N
Mått utv BxDxH	730x835x2090/2140 mm	730x835x2090/2140 mm
Mått inv BxDxH	690x580x1490 mm	690x580x1490 mm
Temperaturområde	-20.....+8 °C	+3 °C
Kapacitet nedkylning	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor, plastbelagda trådgaller	3 st	3 st
Volum Brutto	600 l	600 l
Vikt brutto/nett	140 kg	150 kg
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R 452 A	R 452 A