

10

Frysboxar & skopglassdiskar

Skopglassdisk Delight

R-290

- Rakt frontglas
- Automatisk avfrostning
- Anpassad för 5 l glasskantiner
- Led-belysning
- Statisk kyla



Delight 4

Extra utrustning/tillbehör	Delight
	Pris
Skophållare	420:-
Kantin 5 lit	400:-

Teknisk info	Delight S 6 E	Delight S 7 E	Delight S 9 E
Mått utv BxDxH	1178x727x1223mm	1314x727x1223mm	1663x727x1223 mm
Temperaturområde	-18....-25 °C	-18....-25 °C	-18....-25 °C
Färg	Vit/grå	Vit/grå	Vit/grå
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	77 kg	113 kg	138 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kantiner 5 lit	6 st	7 st	9 st
Belysning	LED	LED	LED
Pris	37 700:-	38 800:-	43 500:-

Skopglassdisk Fenice

R-290

- Vält frontglas
- Automatisk avfrostning
- Anpassad för 5 l glasskantiner
- Anpassad för statisk kyla



Fenice 10

Extra utrustning/tillbehör	Fenice
	Pris
Skophållare	420:-
Kantin 5 lit	400:-

Teknisk info	Fenice S 10 E	Fenice S 13 E
Mått utv BxDxH	1374x857x1259 mm	1724x857x1259 mm
Temperaturområde	-18....-25 °C	-18....-25 °C
Färg	Vit/grå	Vit/grå
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	166 kg	233 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Kantiner 5 lit	10 st	13 st
Belysning	LED	LED
Pris	57 800:-	63 200:-

Frysbox Liebherr GTL

R-600

- Statisk kyla
- Låsbar
- Froststoppsystem, minimerar behovet av avfrostning och minskar vakuumbildning i boxen när den öppnas
- Rostfritt lock



GTL 6106



GTL 3006

Extra utrustning/tillbehör	GTL
	Pris
Korgar, extra	510:-

Teknisk info	GTL 6106	GTL 4906	GTL 3006
Mått utv HxBxD	908x1647x776 mm	908x1372x776 mm	908x998x725 mm
Invändiga mått HxBxD	702x1520x575 mm	702x1245x575 mm	702x871x526 mm
Temperaturområde	-14....-26 °C	-14....-26 °C	-14....-26 °C
Volym brutto/netto	601/572 l	485/461 l	299/284 l
Vikt brutto/netto	89/76 kg	78/65 kg	58/49 kg
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	1,09 A/144 W	0,96 A/113 W	1 A/120 W
Energiförbrukning/24 tim	1,5 kWh	1,1 kWh	0,9 kWh
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog
Korgar	3 st	2 st	2 st
Handtag	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Lås	Standard	Standard	Standard
Isolering	60 mm	60 mm	60 mm
Pris	12 300:-	10 600:-	8 300:-

Frysbox Liebherr GTE

- Statisk kyla
- Hög kapacitet
- Froststopp minskar behovet av avfrostning
- Lås är tillbehör
- Rakt skjutglaslock
- Hjul

R-290

R-600



GTE 3352



GTE 5852

Tillval

	Pris
Korgar	510:-/st

Teknisk info	GTE 1752	GTE 3352	GTE 4152	GTE 4952	GTE 5852
Mått utv BxDxH	625x661x911 mm	1045x661x911 mm	1255x661x911 mm	1465x661x911 mm	1675x661x911 mm
Invändiga mått BxDxH	500x535x600 mm	920x535x600 mm	1130x535x600 mm	1340x535x600 mm	1550x535x600 mm
Temperaturområde	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Volym brutto/netto	166/126 l	334/261 l	417/328 l	501/396 l	585/463 l
Effekt	1 A	1 A	2 A	3 A	3 A
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Interiörbelysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Material utv/inv	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu
Energiförbrukning/år	593 kWh	671 kWh	749 kWh	935 kWh	1139 kWh
Pris	7 000:-	7 800:-	8 700:-	9 300:-	10 000:-

Frysbox Liebherr GTI

- Statisk kyla
- Hög kapacitet
- Froststopp minskar behovet av avfrostning
- Lås är tillbehör
- Korgar ingår
- Lutande skjutglaslock
- Hjul

R-290

R-600



GTI 1753



GTI 4153

Teknisk info	GTI 1753	GTI 3353	GTI 4153	GTI 4953	GTI 5853
Mått utv BxDxH	625x661x913 mm	1045x661x913 mm	1255x661x913 mm	1465x661x913 mm	1675x661x913 mm
Invändiga mått BxDxH	500x535x560 mm	920x535x560 mm	1130x535x560 mm	1340x535x560 mm	1550x535x560 mm
Temperaturområde	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C	-10...+24 °C
Temperaturvisning	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Volym brutto/netto	164/115 l	330/241 l	413/304 l	495/367 l	578/430 l
Effekt	1 A	1 A	2 A	2 A	3 A
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Interiörbelysning	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)
Avfrostning	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Material utv/inv	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu	Stål (vit) / alu
Energiförbrukning/år	602 kWh	708 kWh	822 kWh	1373 kWh	1704 kWh
Pris	7 200:-	8 000:-	8 800:-	9 500:-	10 100:-

Lågtemperatur frysbox EL -45°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri /100 mm isolering
- Temperatur ned till -45°C



EL 31

Teknisk info	EL 11	EL 21	EL 31	EL 41	EL 51
Bredd utvändigt	725 mm	1055 mm	1305 mm	1505 mm	1705 mm
Djup utvändigt	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm	655 mm
Höjd utvändigt	865 mm	865 mm	865 mm	865 mm	865 mm
Temperaturområde	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C	-25....-45 °C
Energiförbrukning	3,84 kW/24h	5,03 kW/24h	6,95 kW/24h	7,54 kW/24h	8,33 kW/24h
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovolym	136 l	237 l	314 l	375 l	438 l
Pris	12 000:-	13 400:-	14 200:-	16 100:-	18 100:-

Lågtemperaturfrysbox PRO -60°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- Hjul
- Låg/hög temperaturalarm
- Temperatur ned till -60°C



PRO 11



PRO 60

Teknisk info	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Bredd utvändigt	725 mm	1055 mm	1305 mm	1505 mm	1705 mm
Djup utvädig inkl. handtag+gångjärn	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm	655/730 mm
Höjd utvädig	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Höjd inkl. hjul Ø 50	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
Höjd med öppnad lock	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Temperaturområde	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C	-30....-60 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovolym	130 l	230 l	314 l	360 l	485 l
Pris	22 900:-	24 600:-	26 500:-	26 700:-	27 800:-

Lågtemperaturfrysbox LAB -85°C

- Utvändigt vit stålplåt
- Temperaturalarm
- Elektronisk styrning
- Låsbar
- Cfc/hcfc-fri / 100 mm isolering
- Hög/låg temperaturalarm
- Förberedd för backup system med co²
- Temperatur ned till -85°C



LAB 51

Teknisk info	LAB 11	LAB 31	LAB 51
Bredd utvändig	720 mm	1300 mm	1700 mm
Djup utvändig	730 mm	730 mm	730 mm
Innermått BxDxH	520/320x450x650 mm	1100/900x450x650 mm	1500/1300x450x650 mm
Höjd utvändig	870 mm	870 mm	870 mm
Höjd inkl. hjul Ø 50	920 mm	920 mm	920 mm
Höjd med öppnad lock	1620 mm	1620 mm	1620 mm
Temperaturområde	-60....-85 °C	-60....-85 °C	-60....-85 °C
Nettovolym	130 l	301 l	418 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	53 800:-	76 800:-	85 100:-