

Blast Chiller/Freezer Evox FT-rum

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go" programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysning
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG) (SGC02)



SQX20FT100SG

| Teknisk info | SQX20FT80SG | SQX20FT100SG | SQXW40FT200SG |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Utvändiga mått utv BxDxH | 1180x1155x2170 mm | 1180x1155x2170 mm | 1250x2375x2170 mm |
| Invändiga mått BxDxH | 690x900x1895 mm | 690x900x1895 mm | 790x2040x1895 mm |
| Kapacitet Neckylning | 80kg/90 min +90C...3C | 100kg/90 min +90C...3C | 200kg/90 min +90C...3C |
| Infrysning | 50kg/4 tim +90C...-18C | 60kg/4 tim +90C...-18C | 130kg/4 tim +90C...-18C |
| El anslutning | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| Temperaturvisning | Digital | Digital | Digital |
| Vikt brutto/nett | 400 kg | 400 kg | 700 kg |
| Köldmedium | R452A/CO2 | R452A/CO2 | R452A/CO2 |
| Eleffekt | 900 W | 900 W | 1300 W |
| Kyleffekt | 3,6kW -30C/45C | 5,1kW -30C/45C | 10,6kW -30C/45C |