

Exponeringsmontrar

Cube service (VIT) kylda och neutrala (NL) exponeringsbänkar



DLE1201CL-VIT-SM



VIT1201NL

CL-GND-RS-2
Glasrack ingår ej

Tekniska data		DLE801CL-VIT	DLE1201CL-VIT	DLE801CL-VIT-SM	DLE1201CL-VIT-SM
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1350	1200x650x1350	800x650x1350	1200x650x1350
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	450	450

Tekniska data (Cube med en hylla)		VIT801NL CUBE	VIT1201NL CUBE	VIT801NL-SM CUBE	VIT1201NL-SM CUBE
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x605x450	1200x605x450	800x605x450	1200x605x450
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	10	20	10	20

Tekniska data (Cube utan hylla)		VIT800NL CUBE	VIT1200NL CUBE	VIT800NL-SM CUBE	VIT1200NL-SM CUBE
Ytermått bredd x djup x höjd		800x605x450	1200x605x450	800x605x450	1200x605x450
Spänning		230	230	230	230
Anslutningseffekt		10	20	10	20

Modulalternativ for DL-bänk:

Modul 2, låda

Tekniska data, glasrack-stativ

Ytermått bredd x djup x höjd mm

Pris GND-RS

