

Värmebänkar, bufféer och drop-in

DHMC - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

Överhilla med infraröd värmelampa/or
och hostskydd finns som tillval



HLD126BM111

OBS! GN-kantiner medföljer inte



HLD126BM/HT112

Modell		HLD86BM11	HLD126BM111	HLD166BM1111	HLD86BM/HT11	HLD126BM/HT111	HLD166BM/HT1111
		Vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C			Uppvärmd ovandel +30...+70 °C med vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1800	2700	3200	1500	2600	2600
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160

Modell		HLD86HT11	HLD126HT111	HLD166HT1111	HLD86NT11	HLD126NT111	HLD166NT1111
		Uppvärmd ovandel +30 ...+70 °C skåp +30 ...+75 °C			Neutral ovandel skåp +30 ...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1000	1500	1800	800	1100	1400
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160

Modulalternativ för HLD:

Modul 2, låda istället för 1 dörr

Modul 3, låda istället för 1 dörr

Modul 4, låda i stället för en dörr (endast HT- och NT-modeller)