

Exponeringsmontrar

Dubbelsidiga självbetjänings (DS) exponeringsbänkar

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns för självbetjäning (DS) där betjäning kan ske på båda sidor av montern. Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Överdelen är utrustad med luckor. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och en kylflaskbrunn. Botten i brunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylan till överdelen går att stänga av. Denna modell har även luckor framför kylbrunnen.



DLE1202CL-DS

Tekniska data CL-SM		DLE802CL-DS	DLE1202CL-DS	DLE1602CL-DS	DLE803CL-DS	DLE1203CL-DS	DLE1603CL-DS
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)

Modulalternativ för bänk:

Modul 2, låda

