

Exponeringsmontrar

Exponeringsmontrar för självbetjäning (BH)

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns i självbetjäningsmodell (CLBH). Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan. Självbetjäningsmodellens front är med luckor. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och kyld flaskbrunn. Botten i brunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylningen till överdelen går att stänga av. Denna modell levereras med luckor även framför kylbrunn.



DLE1602CL-BH, kundsidan



DLE1602CL-BH, personalsidan

Tekniska data CL-SM		DLE802CL-BH	DLE1202CL-BH	DLE1602CL-BH	DLE803CL-BH	DLE1203CL-BH	DLE1603CL-BH
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Drifttemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Drifttemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)

Modulalternativ för bänk:

Modul 2, låda

