

Exponeringsmontrar

Självbetjänings- (CL) och service (SM) montrar

Exponeringsmonter DLE tillverkas i rostfritt och finns i två modeller, service (SM) och självbetjäning (CL). Överdelen har GN 1/1 anpassade och LED-belysta hyllplan.

Självbetjäningsmodellens front är med luckor, medan betjäningsmodellens front är stängd och betjäning sker via skjutdörrar på baksidan. Underskåpet har ett GN 1/1 anpassat hyllplan per dörr och kyld flaskbrunn. Botten i golvbrunnen är justerbar till olika nivåer och lutningar. Elektronisk temperaturstyrning med alarmfunktion. Automatisk avfrostning. Justerbara ben som kan ersättas med hjul. Kylan till överdelen går att stänga av.



DLE1202CL

DLE802CL

Tekniska data CL		DLE802CL	DLE1202CL	DLE803CL	DLE1203CL
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	450	450

Tekniska data CL-SM		DLE802CL-SM	DLE1202CL-SM	DLE1602CL-SM	DLE803CL-SM	DLE1203CL-SM	DLE1603CL-SM
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	800x650x1500	1200x650x1500	1600x650x1500	800x650x1690	1200x650x1690	1600x650x1690
Driftstemperatur exponeringsmonter	°C	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15
Driftstemperatur kylbänk	°C	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Anslutningseffekt	W	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)	450	450	600(50Hz)/ 700(60Hz)

Modulalternativ för bänk:

Modul 2, låda

