

Väggkyl Bali A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Mod C för montering i linje (c-kyla).
Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

DP=skjuddörrar
DU=slagdörrar



Bali 1.3 DP C

Tillbehör Bali

Hyllor med belysning (under)

Rostfri invändigt

Hylla med frontstopp

Gavel (par)

Teknisk info	Bali 1.0	Bali 1.3	Bali 1.6	Bali 1.9	Bali 2.5
Mått utv LxDxH	920x730x2020 mm	1230x730x2020 mm	1530x730x2020 mm	1840x730x2020 mm	2460x730x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Hyllplan	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st
Hyllplan djup	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Bottenplan djup	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm