

# BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40/14FT50

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvärdigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



Artikelnummer	SQX10FT40	SQX14FT50
Mått utvärdigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500W
Kyleffekt	1400 W -30°C/+45°C	2700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningsskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30 kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	10 x GN 1/1-40	14 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A