

BLAST CHILLER/FREEZER MX



- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning
- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- › Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 530 mm	655 x 745 x 715 mm	798 x 730 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	10kg/90 min +90°C...-3°C	12kg/90 min +90°C...-3°C	20kg/90 min +90°C...-3°C
Infrysningskapacitet	5kg/4 tim +90°C...-18°C	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A