

BLAST CHILLER/FREEZER PBC



- » Kombinerad blastchiller/freezer
- » Rostfritt in- och utvändigt
- » Hard & Soft mode
- » Extra program för glassinfrysning (gelato)
- » När nedkylningsprocessen är klar övergår den i kyläge (+2C° and +5C°)
- » Automatisk avfrostning
- » Kärntemperatursgivare
- » 7 förinställda kylningsprogram och lagringskapacitet för ytterligare 20 personliga recept
- » Intuitiv 2,8" kapacitiv elektronisk styrning, placerad i dörren för mer ergonomisk användning

Teknisk information	N PBC03	N PBC05	N PBC08	N PBC10
Mått utvändigt BxDxH	590x720x520 mm	790x720x850 mm	790x820x1290 mm	790x820x1420 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	15kg/90 min +90C...+3C	23kg/90 min +90C...+3C	40kg/90 min +90C...+3C	50kg/90 min +90C...+3C
Anpassad för GN	3xGN1/1	5xGN1/2	8xGN1/3	10xGN1/4
Avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrupphängning	Vänster	Höger	Höger	Höger
Köldmedium	R290A	R290A	R290A	R290A