

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Artikelnummer	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Mått invändigt BxDxH	675 x 460 x 955	675 x 460 x 955
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30°C/45°C	2,7kW -30°C/45°C
Vikt brutto	200 kg	210 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30kg/4 tim +90°C...-18°C
Köldmedium	R-452A	R-452A