

# BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » För C-kyla



| Artikelnummer        | SQX20FT80SG           | SQX20FT100SG          | SQXW40FT200SG         |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mått utvändigt BxDxH | 1180 x 1155 x 2170 mm | 1180 x 1155 x 2170 mm | 1250 x 2375 x 2170 mm |
| Mått invändigt BxDxH | 690 x 900 x 1895 mm   | 690 x 900 x 1895 mm   | 790 x 2040 x 1895 mm  |
| Elanslutning         | 230V/1/50Hz           | 230V/1/50Hz           | 230V/1/50Hz           |
| Eleffekt             | 900 W                 | 900 W                 | 1300 W                |
| Kyleffekt            | 3,6kW -30°C/45°C      | 5,1kW -30°C/45°C      | 10,6kW -30°C/45°C     |
| Vikt brutto          | 400 kg                | 400 kg                | 700 kg                |
| Temperaturvisning    | Digital               | Digital               | Digital               |
| Köldmedium           | R-452A/C02            | R-452A/C02            | R-452A/C02            |