

BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT



- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Finns för C-kyla (SG)
- » Epoxylackad förångare
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm

Artikelnummer	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 715 mm	798 x 700 x 865 mm	798 x 815 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	12kg/90 min +90°C...3°C	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A