

EXPONERINGSMONTER


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

SERVICEMODELL



DLE1202CLSM
Servicemodell



DLE802CLSM
Servicemodell

- » Servicemodell
- » Utvändigt och invändigt i rostfrittstål
- » Registrering av högsta och lägsta temperatur
- » Optiskt larm för hög/låg temperatur
- » Larm för sensorfel
- » Utdragbara kylkassetter
- » 1 st pulverlackad trådhylla som kan justeras i steg om 70 mm
- » Per/dörr
- » Benen är i rostfritt stål, justerbara i höjdlöd (-5mm till +65 mm)
- » Skjutdörrar i glas för påfyllning på baksidan
- » 2 eller 3 LED-belysta hyllor
- » LED-belyst 165 mm djup luftkyld flaskbrunn i rostfritt

Artikelnummer	DLE802CLSM	DLE1202CLSM	DLE1602CLSM
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1500 mm	1200 x 650 x 1500mm	1600 x 650 x 1500mm
Eleffekt	450W	450W	450W
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C

Artikelnummer	DLE803CLSM	DLE1203CLSM	DLE1603CLSM
Mått utvändigt BxDxH	800 x 650 x 1690mm	1200 x 650 x 1690mm	1600 x 650 x 1690mm
Eleffekt	450W	450W	450W
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturområde	+6...+15 °C	+6...+15 °C	+6...+15 °C