

## FRYSKÅP PERFORMANCE



FFPSvg6501



FFPSvg1402

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304
- » LED takbelysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg

| Teknisk information                | FFPSvg6501             | FFPSvg1402             |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Mått utvändigt BxDxH               | 697x867x2115 mm        | 1427x867x2115 mm       |
| Mått invändigt BxDxH               | Mått:509x650x1512 mm   | Mått:1239x650x1512 mm  |
| Klimatklass (säkerhets standard)   | 5                      | 5                      |
| Klimatklass (energidirektivet)     | 5                      | 5                      |
| Temperaturklass (energidirektivet) | L1                     | L1                     |
| Energieffektivitetsklass           | B                      | B                      |
| Energiförbrukning per år           | 1180 kWh               | 1180 kWh               |
| Elanslutning                       | 230V/1/50Hz            | 230V/1/50Hz            |
| Vikt brutto                        | 137 / 119 kg           | 225 / 200 kg           |
| Temperaturområde                   | -9...-26C              | -9...-26C              |
| Temperaturvisning                  | Digital                | Digital                |
| Avfrostning                        | Automatisk avfrostning | Automatisk avfrostning |
| Last per hylla                     | 60 kg                  | 60 kg                  |
| Självstängande dörr                | Ja                     | Ja                     |
| Lås                                | Inbyggd                | Inbyggd                |
| Dörrupphängning                    | Höger vändbar          | Ej vändbara            |
| Ljudnivå                           | 60 dB(A)               | 60 dB(A)               |
| Köldmedium                         | R290A                  | R290A                  |