

UPPTINING OCH NEDKYLNINGSSKÅP



SC701BDEC

MXR701N

- » Isolering 75 mm
- » Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- » Fläktkyld
- » Upptining och kylförvaring (ME)
- » Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- » Karmvärme
- » Digital styrning förinställd på frysförvaring

Artikelnummer	SC701BDEC	MXR701N
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 835 x 2090/2140 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 580 x 1490 mm	690 x 580 x 1490 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	600 l	600 l
Vikt brutto	140 kg	150 kg
Temperaturområde	-20...+8 °C	+3 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt